

# Start Extreme 7000 - 8000

La serie carrellata dei modelli Start EXTREME 7000 - 8000 nasce per rendere più agevoli e rapidi tutti gli interventi di avviamento. La struttura carrellata consente lo spostamento manuale dell'avviatore senza nessuna fatica. La serie si compone di un modello 12/24 V e di uno a 24 V. Sono prodotti estremi con prestazioni eccezionali indicati per un elevato numero di avviamenti anche molto impegnativi.

*The trolley models Start EXTREME 7000 - 8000 were conceived to make all starting operations easier and quicker. The trolley structure allows the starter to be moved manually without effort. The series consists of a 12/24 V model and a 24 V model. This extreme products with special performances are indicated for a high number of startings including the most demanding ones.*

- Caricabatteria elettronico in dotazione per la ricarica dell'accumulatore interno del booster / *Equipped with electronic battery charger for the recharge of internal accumulator of the booster;*
- Dotati di segnalazioni a led e acustiche in caso di inversione di polarità / *Equipped with led and acoustic indicators which trigger alarms if the polarity is reversed;*
- Protezione contro i picchi di tensione a salvaguardia delle centraline elettroniche / *Protection against voltage peaks and safeguard of the electronic station;*
- Indicazione del livello di carica della batteria con strumento a led / *Indication of charge level with led.*



Mod. Extreme 8000



Mod. Extreme 7000



Cod.	12247000	00248000
Mod.	7000	8000
Amperaggio Continuo / Continuous amperage	2800 - 1400 A	1700 A
Tensione utilizzo / Output voltage	12 - 24 V	24 V
Numero batterie / Number of battery	2 x 12 V	2 x 12 V
Amperaggio di spunto / Peak amperage	7000 - 3500 A	4000 A
Lunghezza cavi / Cable lenght	200 cm	200 cm
Sezione cavi / Cable size	70 mm	70 mm
Tensione di ricarica / Recharge voltage	230 V	230 V
Caricabatterie automatico / Automatic battery charger	12 V 6,5 A	24 V 10 A
Cavi di ricarica (12 V) / Recharge cable (12 V)	no	no
Pinze isolate / Insulated clamp	si / yes	si / yes
Protezione sovratensione / Overvoltage protection	si / yes	si / yes
Batterie sigillate / Sealed batteries	si / yes	si / yes
Staccabatteria / Battery switch	si / yes	si / yes
Allarme inversione polarità / Allarm polarity inversion	si / yes	si / yes
Dimensioni (mm) / Size (mm)	460 x 230 x 950	460 x 230 x 950
Peso netto (Kg) / Net Weight (Kg)	34	36