

Professional 800

Maximum Power



- Amperometro per l'indicazione della corrente erogata;
 - regolazione della corrente su tutti i modelli;
 - comando a distanza per l'avviamento;
 - collegamenti alla batteria con pinze (in dotazione);
 - fusibili di ricambio (in dotazione);
 - protezione termica a ripristino automatico contro i sovraccarichi;
 - protezione con fusibile contro inversioni di polarità e cortocircuiti.
-
- Ammeter for current indication;
 - current regulation in all models;
 - boosting remote control
 - battery connections with clamps (equipped);
 - spare fuses (equipped);
 - thermic protection with automatic resetting against overloads;
 - fuse protection against polarity inversions and short-circuits.



MODEL	Mains Voltage 50/60Hz Volt	Power Kwatt	Output Voltage Volt	Charge Current Eff. Amp	Charge Current Arith. Amp	Starting Current max.cc/1V(el) Amp.	Current regulation N°	Nominal Capacity to refer to Ah min-max	Size mm	Weight Kg	Cod N.
Professional 800	230/400 1ph	1,5-12	12/24	90	60	800/600	6+6	30 - 600	750 x 380 x 320	34	08010
Professional 1000	230/400 3Ph	2-15	12/24	150	100	1000/800	12+6	30 - 800	770 x 560 x 330	55	08020
Professional 1500	230/400 3ph	3-20	12/24	180	120	1500/1000	12+6	30 - 1000	770 x 560 x 330	68	08030

STARTER

1000 - 1500



Carica batterie "Professional" con avviamento carrellati per la carica di tutti i tipi di accumulatori al piombo a 12 o 24 V e l'avviamento rapido di automobili, mezzi di trasporto, e mezzi da lavoro.

Regolazione della corrente di carica e avviamento.

Dotati di temporizzatore per la carica rapida e comando a distanza per l'avviamento.

Alimentazione 230/400 Volt monofase e 230/400 Volt trifase.

Protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti ed inversioni di polarità.

Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.

Curva caratteristica di carica "W" a corrente decrescente, in accordo con la norma DIN 41774,

Protezione a varistor contro i picchi di tensione.

Costruiti in lamiera verniciata.

Garanzia di due anni su tutti i prodotti.



Wheel-carried battery chargers "Professional" with starter for all kinds of lead storage batteries at 12 or 24V and quick-starting of cars, means of transport and work.

Charging and starting current regulation.

Equipped with timer for quick-charging and boosting remote control.

Single phase 230/400 Volt and three-phase 230/400 Volt power supply.

Overloads, short-circuits and polarity inversions safeguards.

Charging and starting current visualization.

Characteristic "W" charge curve at decreasing current, according to DIN 41774 standard.

Varistor protection against voltage peaks.

Manufactured in painted plate.

Two years guarantee on all products.

Carica rapida temporizzata.

Timing fast charge.



Comando a distanza per l'avviamento.

Boosting remote control.



PROFESSIONAL

